

سيستار
SEA STAR



FLEX - C2

High performance cementitious tile adhesive with extended open time for all types of tiles specially vitrified tiles for wall and floors application in interiors and exteriors.

TILE ADHESIVE FLEX - C2

High performance cementitious tile adhesive with extended open time for all types of tiles specially vitrified tiles for wall and floors application in interiors and exteriors. FLEX-C2 is suitable on all types of masonry substrates such as sands/cement render, precast concrete, gypsum etc. and exceeds standard requirements i.e. EN-12004 and is classified as C2TE.

CHARACTERISTICS & ADVANTAGES

- Designed to install large format tiles in exteriors
- Commercial & Industrial purpose
- Over Tiles. Tile on Tile application
- High tensile adhesion strength
- Extended open time
- Easy to use — thixotropic

TECHNICAL DATA

Product Name	Typical Values
Application Thickness	2 to 8 mm
Pot Life	60 mins
Mixing ratio	30 parts water for every 100 parts of tile adhesive
Open time	≥ 30mins
Adjustability time	Approx. 30mins
EN 12004 Classification	C2TE

MIXING: Mix 20kg FLEX C2 with 5-6 liters of clean cool water (3:1 ratio) with the use of mixing drill until a smooth, lump-free paste is obtained. Leave the paste to rest approximately 5 minutes before starting the application. Use the back buttering method for large format tile applications. Apply and comb the adhesive on the surface to be tiled.

PACKAGING: FLEX-C2 is available in 20kg bags.

فلیکس - C2:

انتہائی مضبوط ٹائل بونڈ جو ہر قسم کے ٹائلز خاص طور پر Large Format ٹائلز کو اندرونی و بیرونی دیواروں پر لگانے کے لیے موزوں ہے۔ فلیکس C2 ٹائل بونڈ کے عالمی معیار EN-12004 کے مطابق ہے جو کہ C2TE Classified ہے۔

خصوصیات اور فوائد:

- انتہائی پولیمر ترمیم شدہ
- کمرشل / انڈسٹریل استعمال
- بڑے ٹائلز کے لیے موزوں
- دیرپا مدت استعمال

مکسنگ ہدایت:

اسکو صاف اور بیٹھے پانی (تقریباً 5/6 لیٹر) میں مکسنگ ڈرل کا استعمال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ مکس کریں۔ جب تک مکمل حل نہ ہو جائے۔ 5 منٹ بعد دوبارہ حل کریں اور مزید پانی نہ ملائیں۔

نوٹ:

گیلی سطح اور بڑی ٹائلز کو لگانے کیلئے زیادہ (موٹی) تہہ لگائی جائے۔ ٹائلز کے پیچھے اور جس جگہ ٹائل لگایا جا رہا ہو دونوں جگہ ٹائل بونڈ لگایا جائے۔

پیکنگ:

20 Flex-C2 کلوی پیکنگ میں دستیاب ہے۔

